







































Anreihbare Einzelklemmen 4 mm² Rastermaße 5 mm, 7,5 mm und 10 mm; Serie 745

Rastermaß 5 mm / 0.197 in 0,08 – 4 mm ² AWG 28 – 12 250 V/4 kV/3 300 V, 10 A 20 A  8 – 9 mm / 0.33 in *  ENEC	Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 0,08 – 4 mm ² AWG 28 – 12 500 V/6 kV/3 300 V, 10 A 20 A  8 – 9 mm / 0.33 in *  ENEC	Rastermaß 10 mm / 0.394 in 0,08 – 4 mm ² AWG 28 – 12 630 V/8 kV/3 300 V, 10 A 20 A  8 – 9 mm / 0.33 in *  ENEC
--	--	---




Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol			Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol			Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol		
grau	745-801	200 (2 x 100)	grau	745-811	200 (2 x 100)	grau	745-821	200 (2 x 100)
lichtgrau	745-803	200 (2 x 100)	lichtgrau	745-813	200 (2 x 100)	lichtgrau	745-823	200 (2 x 100)
blau	745-804	200 (2 x 100)	blau	745-814	200 (2 x 100)	blau	745-824	200 (2 x 100)
grün-gelb	745-807	200 (2 x 100)	grün-gelb	745-817	200 (2 x 100)	grün-gelb	745-827	200 (2 x 100)
hellgrün	745-808	200 (2 x 100)	hellgrün	745-818	200 (2 x 100)	hellgrün	745-828	200 (2 x 100)
			① Für EEx i-Anwendungen geeignet			① Für EEx i-Anwendungen geeignet		


Zubehör (Bezeichnungsmaterial WMB / Mini-WSB siehe Kapitel 11)

	Abschlussplatte, anrastbar, 1,5 mm dick, grau 745-100 100		Abschlussplatte, anrastbar, 1,5 mm dick grau 745-100 100		Abschlussplatte, anrastbar, 1,5 mm dick grau 745-100 100
	Abschlussplatte mit Flansch grau 745-140 100		Abschlussplatte mit Flansch grau 745-140 100		Abschlussplatte mit Flansch grau 745-140 100
	Endplatte mit Flansch grau 745-145 100		Endplatte mit Flansch grau 745-145 100		Endplatte mit Flansch grau 745-145 100
	Prüfstecker, m. 500 mm Leitung 2 mm Ø, rot 210-136 50 2,3 mm Ø, gelb 210-137 50		Prüfstecker, m. 500 mm Leitung 2 mm Ø, rot 210-136 50 2,3 mm Ø, gelb 210-137 50		Prüfstecker, m. 500 mm Leitung 2 mm Ø, rot 210-136 50 2,3 mm Ø, gelb 210-137 50
	Brückungskamm 1 auf 3 745-181 250 (5 x 50)		Brückungskamm 1 auf 3 745-191 250 (5 x 50)		Brückungskamm 1 auf 3 745-281 250 (5 x 50)
	2-fach 745-182 250 (5 x 50)		2-fach 745-192 250 (5 x 50)		2-fach 745-282 250 (5 x 50)
	3-fach 745-183 250 (5 x 50)		3-fach 745-193 250 (5 x 50)		3-fach 745-283 250 (5 x 50)
	4-fach 745-184 200 (4 x 50)		4-fach 745-194 200 (4 x 50)		4-fach 745-284 200 (4 x 50)
	5-fach 745-185 200 (4 x 50)		5-fach 745-195 200 (4 x 50)		5-fach 745-285 200 (4 x 50)
	10-fach 745-180 200 (4 x 50)		10-fach 745-190 200 (4 x 50)		10-fach 745-280 200 (4 x 50)


Abmessungen



Bohrlochdurchmesser: 1,5^{+0,1} mm



Bohrlochdurchmesser: 1,5^{+0,1} mm



Bohrlochdurchmesser: 1,5^{+0,1} mm