

## UA БЕЗДРОТОВИЙ ДАТЧИК THX502

Бездротовий датчик THX502 призначений як резервний датчик для бездротового метеорологічного пристрію WSA-502.

### Технічні параметри

Діапазон температур: від -40°C до +60°C  
(±1°C з розлізняним 0,1°C)

Передавання даних: приблизно кожних 120 секунд  
Передавання: на частоті 868 MHz

Досяжність: набіль 75 м у вільному просторі та без перешкод  
(у забудованому просторі може різко знизитися)

корпус стійкий повітряним умовам

Живлення 2 x AA; Розміри: 53 x 105 x 23 мм

Використання: див. оригінальну інструкцію для метеорологічного пристрію WSA-502 – приєднання наступних датчиків.

Розряджені батареї поверніть в місце призначение для збору використаних батарей.

Товариство TOB Emos повідомляє, що WSA-502 знаходиться у згоді з основними вимогами та іншими відповідними постановленнями директиви 1999/5/EС. Прилад можливо вільно користуватися в ЄС.

Повідомлення про згоду, являється частиною інструкції чи можливо знайти на сторінках сайту <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## RO SENZORUL FĂRĂ FIR THX502

Senzorul fără fir THX502 este destinat ca senzor de rezervă pentru stația meteo fără fir WSA-502.

### Parametri tehnică

Interval de temperatură: -40°C la +60°C (±1 °C cu rezoluția 0,1 °C)  
Transmisia datelor: aproximativ la fiecare 120 secunde

Transmisie: pe frecvență de 868 MHz

Raza de acțiune: până la 75 m în spațiu deschis și fără interferențe (în spațiu construit poate să scăde rapid)

Capac rezistent la temperaturi atmosferice

Alimentare: 2 x AA; Dimensiuni: 53 x 105 x 23 mm

Utilizare: vezi instrucțiunile de utilizare a stației meteo în original WSA-502 – conectarea altor senzori.

Predată baterile descarcate la locul stabilit pentru colectarea bateriilor uzate.

Emos s.r.l. declară, că x este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei 1999/5/CE. Aparatul poate fi utilizat liber în UE.

Declarația de conformitate este parte integrantă a instrucțiunilor sau se poate găsi pe paginile web <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

# THX502

GB THE WIRELESS SENSOR

CZ BEZDŘÁTOVÉ ČIDLO

SK BEZDRÔTOVÉ ČIDLÓ

PL CZUJNIK BEZPRZEWODOWY

HU VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SI BREŽŽIČNI SENZOR

HR BEŽIČNI SENZOR

DE DER DRAHTLOSE SENSOR

UA БЕЗДРОТОВИЙ ДАТЧИК

RO SENZORUL FĂRĂ FIR



## SI GARANCIJSKA IZJAVA

1. zjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje in garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 meseca.
3. EMOS s.r.l. d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovorniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeba stranka zahteva novega ali vracilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa

## NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS s.r.l. d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s preprosto prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potren garancijski list z originalnim računom.

EMOS s.r.l. d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: BREŽŽIČNI SENZOR

TIP: THX502

DATUM PRODAJE:

Servis: EMOS s.r.l., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20

## GB THE WIRELESS SENSOR THX502

The wireless sensor THX502 is a backup sensor for the wireless meteorological station WSA-502.

### Technical parameters

Thermal range: -40 °C to +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  with a resolution 0.1 °C)  
Data transmission: every ca 120 s  
Broadcast: on the frequency 868 MHz  
Range: up to 75 m in free space and without interference (in a built-up area the range may drop rapidly)  
Power supply: 2 x AA; Dimensions: 53 x 105 x 23 mm  
Commissioning: see original manual for WSA-502 weather station.  
Hand the used batteries over at the used battery collection point.  
Emos spol.s.r.o. declares that x complies with the basic requirements and other provisions of the regulation 1999/5/ES.  
The equipment is permitted to freely operate in the EU. The Declaration of Conformity is part of the manual or it can be viewed at the website <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## CZ BEZDRÁTOVÉ ČIDLO THX502

Brezdrátové čidlo THX502 je určeno jako náhradné čidlo k bezdrátové meteostanici WSA-502.

### Technické parametry

Teplotní rozsah: -40 °C až +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  s rozlišením 0,1 °C)  
Odesílaní dat: přibližně každých 120 sekund  
Vysílání: na frekvenci 868 MHz  
Dosať: až 75 m vo voľnom priestore a bez rušenia (v zastavanom priestore môže rápidne klesnúť)  
kryt odolný poveternostným vplyvom  
Napájanie: 2 x AA; Rozmery: 53 x 105 x 23 mm  
Použitie: vid. originálny návod k meteostanici WSA-502 - pripojenie ďalších čidel  
Vybíte baterie odevzdajte na mieste určenom pre zber použitých batérií.  
Emos SK s.r.o. prehlasuje, že THX502 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné volne prevádzkovať v EÚ. Prehľásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webových stránkach <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## SK BEZDRÔTOVÉ ČIDLO THX502

Bezdrôtové čidlo THX502 je určené ako náhradné čidlo k bezdrôtovéj meteostanici WSA-502.

### Technické parametre

Teplotný rozsah: -40 °C až +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  s rozlišením 0,1 °C)  
Odosílanie dát: približne každých 120 sekund  
Vysielanie: na frekvencii 868 MHz  
Dosať: až 75 m vo voľnom priestore a bez rušenia (v zastavanom priestore môže rápidne klesnúť)  
kryt odolný poveternostným vplyvom  
Napájanie: 2 x AA; Rozmery: 53 x 105 x 23 mm  
Použitie: vid. originálny návod k meteostanici WSA-502 - pripojenie ďalších čidel  
Vybíte baterie odevzdajte na mieste určenom pre zber použitých batérií.  
Emos SK s.r.o. prehlasuje, že THX502 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné volne prevádzkovať v EÚ. Prehľásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webových stránkach <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## HU THX502 VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

Az THX502 vezeték nélküli érzékelő tartalék érzékelőként szolgál az WSA-502 vezeték nélküli meteorológiai állomáshoz

### Műszaki adatok

Műszaki adatok  
Hőmérséklet tartomány: -40 °C - +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  0,1 °C- ént)  
Adatkódolás: kb. 120 másodpercenként  
Sugárzás: 868 MHz frekvencián  
Hatótávolság: akár 75 m nyílt területeken (jelentősen csökkenhet zavaró tényezők haszára)  
Időjárásálló burkolat  
Tápellátás: 2 x AA; Méretek: 53 x 105 x 23 mm  
Használat: lástd eredeti útmutatót az WSA-502 meteorológiai állomáshoz - többi érzékelő csatlakoztatása.  
A kimerült elemeket adjá le a megfelelő gyűjtőhelyeken.  
Emos spol. s.r.o. kijelenti, hogy az WSA-502 megfelel az alapvető követelményeknek és az 1999/5/EU irányelv egyéb rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban bárholt szabadon forgalomba hozható.  
A megfelelőségi nyilatkozatot a <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## HR BEŽIČNI SENZOR THX502

Bežični senzor THX502 je zamišljen kao zamjeni dio – senzor za bežičnu meteorološku stanicu WSA-502.

### Tehnički podaci

Raspont temperature -40 °C do +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , temperatura osjetljivost: 0,1 °C.)  
Slanje podataka: otprilike svakih 120 sekunda  
Emitiranje signala: na frekvenciji od 868 MHz  
Domet: maks. 75 m na otvorenom prostoru i bez ometanja (u izgrađenom prostoru može pasti vrlo brzo) poklopac otporan na vremenske uvjete  
Napajanje: 2 x AA; Dimenzije: 53 x 105 x 23 mm  
Služi za: vid. originalne upute za meteorološku stanicu WSA-502 - povezivanje dodatnih senzora  
Ne bacaju električne uredaje niti baterije po okončanju njihovog životnog vijeka kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstnog otpada  
Emos doo, izjavljuje da THX502 je u skladu s osnovnim zahjevima i drugim relevantnim odredbama  
Direktive 1999/5/EZ. Uredaj se može slobodno koristiti u EU. Izjava o skladnosti je dio upute ili se može naći na internet stranicama <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## PL CZUJNIK BEZ-PRZEWODOWY THX502

Czujnik bezprzewodowy THX502 jest przewidziany, jako czujnik zamienny do bezprzewodowej stacji meteorologicznej WSA-502.

### Parametry techniczne

Zakres temperatury -40 °C do +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  z rozdzielnoscia 0,1 °C)  
Wysyłanie danych: w przybliżeniu co 120 sekund  
Nadawanie: na częstotliwości 868 MHz  
obudowa odporna na działanie warunków atmosferycznych  
Zasięg: do 75 m w wolnej przestrzeni i bez zakłóceń (w zastawionej przestrzeni może gwałtownie zmaleć)  
Zasilanie: 2 x AA; Wymiary: 53 x 105 x 23 mm  
Przeznaczenie: patrz oryginalna instrukcja do stacji meteorologicznej WSA-502 – podłączenie następnych czujników Emos spol. s.r.o. oświadcz, że wybór x jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES. Urządzenie można używać bez ograniczeń w UE.  
Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji albo można ją znaleźć na stronach internetowych <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## SI BREŽIČNI SENZOR THX502

Brežični senzor THX502 je namenjen za nadomestni senzor za brežično meteorološko postajo WSA-502.

### Tehnični parametri

Območje temperature: -40 °C do +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  zločljivostjo 0,1 °C)  
Pošiljanje podatkov: približno vsakih 120 sekund  
Oddajanje: na frekvenci 868 MHz  
Doseg: do 75 m na prostem in brez motenj (v razidanem prostoru lahko naglo pada)  
ohišje odporno na vremenske vplive  
Napajanje: 2 x AA; Dimenzije: 53 x 105 x 23 mm  
Uporaba: glej originalna navodila za meteorološko postajo WSA-502 – prilikovitev drugih senzorjev.  
Izpraznjena baterija oddajte na mestu določenemu za zbiranje uporabljenih baterij.  
Emos d.o.o. izjavlja, da je THX502 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive 1999/5/ES.  
Naprava se lahko prosti uporabljati v EU.  
Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005

## DE DER DRAHTLOSE SENSOR THX502

Der drahtlose Sensor THX502 ist Ersatzsensor für die drahtlose Wetterstation WSA-502.

### Technische Parameter

Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  mit Genauigkeit 0,1 °C)  
Datensendung: etwa jede 120 Sekunden  
Senden: auf Frequenz 868 MHz  
Reichweite: bis 75 m in freiem Raum und ohne Störung (kann in bebautem Raum erheblich sinken)  
Abdeckung Witterungsbeständigkeit  
Speisung: 2 x AA; Abmessungen: 53 x 105 x 23 mm  
Benutzung: siehe Originalanleitung zur Wetterstation WSA-502 - Anschluss weiterer Sensoren.  
Benutzte Batterien an dafür bestimpter Sammelstelle abgeben.  
Emos spol.s.r.o. erklärt, dass THX502 im Einklang mit den Grundanforderungen und weiteren zugehörigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist. Die Einrichtung kann in der EU frei betrieben werden.  
Die Konformitätserklärung ist Bestandteil der Anleitung oder befindet sich auf den Webseiten <http://shop.emos.cz/download-centrum/>



13.8.2005