HAHN - Elektrobau GmbH & Co. KG
Bellersheimerstraße 45
35410 Hungen

Tel: 06402/808-0
Fax: 06402/808-60
E-Mail: info@hahn-trafo.de

Datenblatt: BV EI 304 2042

Baugröße 4 a: 27,0 mm hoch 2,6 VA **ta 40/F** BV EI 304 ...

Die EI 30 Trafo´s der F - Klasse. Mehr Kundennutzung durch überzeugende Qualität aus über 30 Jahren Erfahrung im Trafobau.

unbedingt kurzschlussfest
minimale Baugröße
mit ENEC 10-, VDE-, UL und CSA Prüfzeichen
vakuumvergossen, Zweikammer - Wicklung
Temperaturklassen ta 70/B, ta 40/F bis ta 70/F
höchste Sicherheit und Haltbarkeit
stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat
ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial

Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß-stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß-stifte	Leerlauf-spannung V +/- 5%
BV EI 304 2042	2,6	230	1-5	12 V 217 mA	7-9	21,7



Ansicht auf die Stifte





Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

Maße ohne Toleranzangabe +/- 0,3mm.