Anreihbare Einzelklemmen 2,5 mm²
Rastermaße 5/5,08 mm, 7,5/7,62 mm und 10/10,16 mm; Serie 256

Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in	Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in	Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in
0,08 – 2,5 mm² | AWG 28 – 12**	0,08 – 2,5 mm² | AWG 28 – 12**	0,08 – 2,5 mm² | AWG 28 – 12**
250 V/4 kV/3, 16 A | 300 V, 15 A	400 V/6 kV/3, 16 A | 300 V, 15 A	500 V/6 kV/3, 16 A | 300 V, 15 A
500 V/4 kV/2, 16 A | 300/600 V, 15/5 A	800 V/6 kV/2, 16 A | 300/600 V, 15/5 A	1000 V/6 kV/2, 16 A | 300/600 V, 15/5 A
5 – 6 mm / 0.22 in	5 – 6 mm / 0.22 in	5 – 6 mm / 0.22 in
* CCA GL BV NV	* CCA GL BV NV	* CCA GL BV NV

Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Farbe	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol			**Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol**			**Anreihbare Einzelklemmen, 2 Lötstifte / Pol**		
grau	**256-401**	600 (6 x 100)	grau	**256-501**	400 (4 x 100)	grau	**256-601**	300 (3 x 100)
rot	**256-740**	600 (6 x 100)	rot	**256-750**	400 (4 x 100)	rot	**256-760**	300 (3 x 100)
dunkelgrau	**256-742**	600 (6 x 100)	dunkelgrau	**256-752**	400 (4 x 100)	dunkelgrau	**256-762**	300 (3 x 100)
lichtgrau	**256-743**	600 (6 x 100)	lichtgrau	**256-753**	400 (4 x 100)	lichtgrau	**256-763**	300 (3 x 100)
blau	**256-744**	600 (6 x 100)	blau	**256-754** ①	400 (4 x 100)	blau	**256-764** ①	300 (3 x 100)
orange	**256-746**	600 (6 x 100)	orange	**256-756**	400 (4 x 100)	orange	**256-766**	300 (3 x 100)
hellgrün	**256-747**	600 (6 x 100)	hellgrün	**256-757**	400 (4 x 100)	hellgrün	**256-767**	300 (3 x 100)
Zusatz-Bestell-Nr. für Einzelklemmen mit 5,5 mm langen Lötstiften	**. . ./332-000**		Zusatz-Bestell-Nr. für Einzelklemmen mit 5,5 mm langen Lötstiften	**. . ./332-000**		Zusatz-Bestell-Nr. für Einzelklemmen mit 5,5 mm langen Lötstiften	**. . ./332-000**	
			① Für EEx i-Anwendungen geeignet			① Für EEx i-Anwendungen geeignet		
Ex EEx e II siehe Seiten 1.22 bis 1.23			Ex EEx e II siehe Seiten 1.22 bis 1.23			Ex EEx e II siehe Seiten 1.22 bis 1.23		

Zubehör (Bezeichnungsstreifen siehe Kapitel 11)

Abschlussplatten, anrastbar, 1 mm dick			**Abschlussplatten,** anrastbar, 1 mm dick			**Abschlussplatten,** anrastbar, 1 mm dick		
grau	**256-100**	100	grau	**256-100**	100	grau	**256-100**	100
dunkelgrau	**256-200**	100	dunkelgrau	**256-200**	100	dunkelgrau	**256-200**	100
lichtgrau	**256-300**	100	lichtgrau	**256-300**	100	lichtgrau	**256-300**	100
blau	**256-400**	100	blau	**256-400**	100	blau	**256-400**	100
rot	**256-500**	100	rot	**256-500**	100	rot	**256-500**	100
orange	**256-600**	100	orange	**256-600**	100	orange	**256-600**	100
hellgrün	**256-700**	100	hellgrün	**256-700**	100	hellgrün	**256-700**	100

Abmessungen



Bohrlochdurchmesser: $1{,}1^{+0{,}1}$ mm



Bohrlochdurchmesser: $1{,}1^{+0{,}1}$ mm



Bohrlochdurchmesser: $1{,}1^{+0{,}1}$ mm

* Prüfzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Seite 12.3 ff. **AWG 12: THHN, THWN